



2000



Van sans Permis EB* - 2 places

Lanterneau de toit :
circulation d'air contrôlée.



Polyester moulé 5 renforts
Option Top Color :
teinté dans la masse.
Fenêtres ouvrantes
avec grilles de protection.

Bois marine 18 mm
avec revêtement
polypropylène
coloré, résistant UV.

Anneaux
anti-panique.

Châssis surbaissé
en métal
galvanisé à chaud.

Plancher polyester.

Roue jockey
automatique.



Option Poney Petits chevaux



Avec un poids à vide de seulement 600 kg, le van 2000 compact garde une charge utile suffisante pour transporter deux chevaux sans le permis EB* (selon la législation en vigueur).

Le 2000 Compact possède un équipement complet de série pour le confort de vos chevaux. Stable et parfaitement équilibré, il est facile à tracter et offre un comportement routier irréprochable.



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Hauteur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Poids à vide	PTAC
4,04 m	2,02 m	2,72 m	2,93 m	1,55 m	2,25 m	dès 600 kg	1200-1300-1400-1500-1600 kg

NORMES TECHNIQUES CE : Attelage à recul automatique - Essieu - Suspension métallo-caoutchouc à 4 roues indépendantes - Freins à inertie.



GOLD Compact



Pullman Technology

Van sans Permis EB* - 1^{1/2} et 2 places

Nouvelle conception Coque intégrale polyester



Option pont avant



Option sellerie grand confort



Le **Gold Compact**, van intégral polyester se plie à tous les besoins de transport et sait se monter fonctionnel et vraiment fiable sur toutes les routes grâce à son équipement complet de série et sa suspension Pullman.

Proposé en version 1 place 1/2 et 2 places, le Gold compact accuse seulement 675 kg à vide pour une largeur intérieure 1,55m et une hauteur à 2.30m. Tractable par la majorité des véhicules sans permis EB (sous réserve de la législation en vigueur), le **Gold compact** possède un comportement routier irréprochable. Son design s'affiche moderne et fluide (Coque polyester monobloc) pour une meilleure pénétration dans l'air et une consommation de carburant réduite.



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Hauteur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Poids à vide	PTAC
4,04 m	2,02 m	2,72 m	3,00 m	1,55 m	2,30 m	dès 675 kg	1200-1300-1400-1500-1600 kg

NORMES TECHNIQUES CE : Attelage à recul automatique - Essieu - Suspension à raquettes qualité automobile (Pullman) - Freins à inertie.

Photos, données techniques et tarifs non contractuels